



BELTACK AEROSOL

AGENTE ANTIDESLIZANTE EN AEROSOL

CARACTERÍSTICAS

BELTACK AEROSOL contiene una fórmula de ingredientes especialmente elaborados para dar a las correas de transmisión más agarre, prolongando su duración y cortando drásticamente el costoso consumo de tiempo en reparaciones de los motores, de las poleas y las correas. No seca las correas, ni las estira y les brinda mayor duración. No recoge polvo o suciedad, por lo que no acumula residuos, trabaja bien en condiciones húmedas exteriores.

INSTRUCCIONES DE USO

BELTACK AEROSOL se usa con la faja en movimiento. Coloque la lata entre 8 y 12 pulgadas de distancia y aplique una delgada capa en el interior de la superficie. Continúe aplicando con frecuencia **BELTACK AEROSOL** para mantener la superficie cubierta en forma óptima.

AREAS DE USO

BELTACK AEROSOL se recomienda en todo lugar en donde se tengan fajas de transmisión, maquinaria industrial, maquinaria agrícola, aires acondicionados, flotas de automóviles o camiones de carga, etc. Es igualmente efectivo en el cuero, hule, tejido, correas en forma de V y redondas (múltiples y sencillas).

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener lejos del alcance de los niños. Leer la etiqueta, fichas técnica y MSDS para conocer detalles de su manipulación y posibles riesgos asociados

PROPIEDADES

- **Apariencia:** producto en aerosol.
- **Color:** Incoloro
- **Olor:** Característico
- **Toxicidad:** Poco tóxico, no ingerir
- **Inflamabilidad:** Inflamable.
- **Estabilidad:** No se seca ni se evapora


Producto fabricado en Costa Rica por Corporación CEK de Costa Rica S.A.

Registros Sanitarios:

No. Reg. Costa Rica: Q-18-04090

No. Reg. El Salvador: E291470

No. Reg. Guatemala: OFI-AF-436-2016-ARC



BELTACK AEROSOL	
Código:	CEKFT-031
Versión:	05-26Ene21
Fecha de revisión:	26Ene21
Fecha de creación:	06Set12
Página	1 de 1