



# GREASE TRAP HD

## LÍQUIDO PARA MANTENIMIENTO DE TRAMPAS DE GRASA

### CARACTERÍSTICAS

**Grease Trap HD** es totalmente orgánico, contiene bacterias no patógenas que además de mantener limpias las trampas de grasa mejoran la operación de los tanques sépticos y las plantas de tratamiento de aguas de desecho. **Grease Trap HD** mantiene su efectividad bajo condiciones rigurosas de operación (pH entre 6 y 8; temperaturas entre 5°C y 55°C).

El **Grease Trap HD** se adiciona durante un pequeño lapso de tiempo y sigue trabajando durante horas.

### AREAS DE USO

Para uso en todo tipo de lugares que cuenten con trampas de grasa y dónde la generación de desechos grasosos sea alta.

### PROPIEDADES

- **Apariencia:** Líquido azul oscuro inodoro
- **pH (concentrado):** 6.00 – 8.00
- **Gravedad específica:** 0.985 – 1.000
- **Contenido de fósforo:** No hay
- **Peligro mayor:** Irritación en ojos

### INSTRUCCIONES DE USO

Instale el dosificador automático para que dosificar **Grease Trap HD** a la entrada de la trampa de grasa durante el período de menor actividad.

El asesor técnico de CEK le dará las recomendaciones para el efectivo tratamiento de la trampa de grasa de alta capacidad que desee tratar.


### PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Irritable a los ojos. Enjuáguese con abundante agua si el producto le cae en los ojos. Lea la etiqueta y la hoja de seguridad para obtener información adicional del producto.

**Producto fabricado en Costa Rica por Corporación CEK de Costa Rica S.A.**

#### Registros Sanitarios:

No. Reg. Costa Rica: Q-50858-9  
No. Reg. El Salvador: 1EH00020115  
No. Reg. Guatemala: PH-3649  
No. Reg. Honduras: ARSA: V-2772  
No. Reg. Nicaragua: 03017900517



GREASE TRAP HD	
Código:	CEKFT-061
Versión:	05-02Feb21
Fecha de última revisión:	02Feb21
Fecha de creación:	11Feb13
Página:	1 de 1