



LECTROKEM

SOLVENTE DIELECTRICO LIQUIDO

CARACTERISTICAS

LECTROKEM es un solvente seguro para operaciones de limpieza de paneles eléctricos, motores y otros equipos eléctricos donde exista peligro de incendio. Es un producto no inflamable, no conductor, que contiene poderosos penetrantes, que cortan rápidamente la grasa y la suciedad. Es económico, no mancha, no es corrosivo, no daña metales, acabados de pintura, aisladores y plásticos. Es muy seguro para su uso y no daña la capa de ozono.

INSTRUCCIONES DE USO

LECTROKEM en líquido se aplica sin diluir con una botella de aspersion o usando una pistola de aspersion con aire o con una brocha, directamente sobre el área a limpiar hasta humedecerla completamente. Permita que el producto actue por unos minutos, para lograr remover la suciedad. Rociar nuevamente con el producto para remover la suciedad desprendida. Secar el área que se ha limpiado usando aire comprimido.

AREAS DE USO

LECTROKEM se puede usar cualquier empresa o taller en donde se requieran limpiar paneles o equipos eléctricos en donde el riesgo de incendio pueda existir.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener lejos del alcance de los niños. Producto peligroso si se ingiere. Leer la etiqueta, ficha técnica y MSDS para conocer detalles de su manipulación y posibles riesgos asociados.


PROPIEDADES

- **Apariencia:** Liquido incoloro
- **Olor:** Característico
- **Constante de rompimiento dieléctrico:**
> a 13,000 voltios
- **Inflamabilidad:** No inflamable
- **Toxicidad:** dañino si se ingiere.
- **Composición:** Mezcla de hidrocarburos alifáticos clorados. No contiene solventes fluorocarbonados.

Producto fabricado en Costa Rica por Corporación CEK de Costa Rica S.A.

Registros Sanitarios líquido:

No. Reg. Costa Rica: Q-9865-6.1
No. Reg. El Salvador: 1EH01330516
No. Reg. Guatemala: PH-9246
No. Reg. Honduras ARSA: V-2890



LECTROKEM	
Código:	CEKFT-286
Versión:	07-19Feb21
Fecha última revisión:	19Feb21
Fecha de creación:	05Jun13
Pagina	1 de 1