KYLON II

ACABADO PARA PISOS LIQUIDO

CARACTERISTICAS

KYLON II hace que los pisos luzcan como espejos y los embellece y protege.
No pierden transparencia, no se ponen amarillos, ni se pulverizan con el tiempo.
Es económico, dura mucho más tiempo y es antideslizante, brindando mayor protección y belleza que otros acabados. Es un acabado fácil de mantener.

INSTRUCCIONES DE USO

Antes de usar **KYLON II**:
Remueva completamente el recubrimiento anterior.
Una vez limpio y seco el piso, aplique KYLON con una mecha de nylon especial para aplicación de acabados.
Asegúrese de que la mecha este húmeda, pero que no tenga exceso que produzca goteo.
Aplique con movimientos en forma de ocho de forma uniforme.
Permita secar por 15 minutos o más si es necesario.
Aplique dos o más capas si es necesario. Puede abrillantarlo con una máquina pulidora de pisos de alta velocidad 1500 rpm, usando la almohadilla adecuada.

AREAS DE USO

KYLON II, se recomienda usar en todo tipo de pisos, como terrazo, mármol, baldosas, de vinil, asbesto, madera, losetas, cemento y linóleo. En hospitales, restaurantes, oficinas, fábricas, gimnasios, hogares de ancianos, escuelas, colegios, universidades, clubes sociales, supermercados, salones de baile, etc.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD


Mantener lejos del alcance de los niños. Leer la etiqueta, fichas técnica y MSDS para conocer detalles de su manipulación y posibles riesgos asociados.

PROPIEDADES

- **Apariencia:** Líquido Blanco
- **Olor:** ligeramente acrílico
- **pH (concentrado):** 8.00-9.00
- **Gravedad específica:** 1.000 – 1.030
- **Inflamabilidad:** No inflamable
- **Toxicidad:** Dañino si se ingiere
- **Composición:** Polímeros, abrillantadores y niveladores seleccionados.

Producto fabricado en Costa Rica por Corporación CEK de Costa Rica S.A.

Registros Sanitarios:
No. Reg. Costa Rica: Q-4161-9
No. Reg. Guatemala: PH-8144
No. Reg. Honduras: ARSA V-2882



KYLON	
Código aerosol:	CEKFT-236
Versión:	06-27Abr21
Fecha de última revisión:	27Abr21
Fecha de creación:	05Jul13
Página:	1 de 1