



Soluciones Sostenibles para la Salud, la Productividad y el Medioambiente.

MIDFLOC® 1350L

Coagulante catiónico

Descripción

MIDFLOC 1350L forma fácilmente complejos solubles o insolubles con muchos materiales aniónicos y ha demostrado ser un floculante muy eficaz en sistemas de tratamiento de aguas residuales.

Características

- Floculante muy eficaz.

Beneficios

- Es muy prometedor en la industria papelera y en otras donde es crítico el control de partículas en suspensión.

Aplicaciones

MIDFLOC 1350L ayuda a solidificar la arcilla en operaciones de perforación de pozos de petróleo y ha demostrado ser un floculante muy eficaz en sistemas de tratamiento de aguas residuales.

Instrucciones de Uso

MIDFLOC 1350L puede alimentarse sin diluir o como una solución. La dosificación variará considerablemente dependiendo de la aplicación.

Su representante de Tratamiento de Aguas de Rochester Midland le recomendará la alimentación y dosificación necesarias para obtener los mejores resultados.

Propiedades

Apariencia	Líquido transparente, incoloro o amarillento
Olor	Inodoro
Solubilidad en agua	Completa
Gravedad específica	1.27-1.29
pH	<1
Punto de congelación	-31°F (-35°C)
Punto de ebullición	220°F (104°C)
Viscosidad.....	<50 cps
Densidad a 25°C.....	10.59-10.76
Punto de fusión	ND
Velocidad de evaporación	ND
Densidad del vapor (aire=1)	ND
Volátiles por peso	48-52%

Empaque

El precio de MIDFLOC 1350L es por libra y se empaqueta en barriles (peso neto 570 lbs.) y totes (peso neto 2925 lbs.).

Para información sobre manejo y precauciones, consulte la etiqueta del producto y la hoja de datos de seguridad de materiales.

Si desea más información acerca de RMC llame al 1.800.388.4762 o visítenos en www.rochestermidland.com

